

ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–63– (C-47/2012)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

MULTIPOR homlokzati hőszigetelő rendszer

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2. oldali melléklete szerinti elemekből áll, az ott megadott teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik,

és amelyet

XELLA Magyarország Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.

gyártó a

XELLA Magyarország Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-97/2015 számú, 2018.07.16. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés 3. fejezetének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2015.07.31-én került kiadásra* – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány 2 oldalas!

Kiadás: 3
Szentendre, 2018.09.05.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető
Tanúsítási Iroda
ÉMI Nonprofit Kft.

* a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet érvényességi ideje alatt a tanúsítvány 2013.04.03-án került először kiadásra

ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-63-(C-47/2012)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület: Régi és új kő, téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolása

A-97/2015 számú NMÉ szerinti MULTIPOR homlokzati hőszigetelő rendszer

A rendszer elemei a rendszergazda általi kiszerelesben:

Ragasztó és simítóhabarcs: Multifix cementbázisú ragasztó- és ágyazóhabarcs

Hőszigetelő anyag: Multipor 045 és 047 ásványi hőszigetelő lap min. 100 kg/m³ testsűrűségű, max. 350 mm vastagságig

Erősítő háló: Lúgálló üvegszövet (145 g/m²-es)

Mechanikus rögzítés: fém beütőszeges tárcsás dübelek

Vakolatalapozó: Putzgrund vakolatalapozó

Fedővakolat: Edelputz Extra ásványi színezővakolat, Siliconola szilikon színezővakolat, Silikatola szilikát színezővakolat, Strukturola Dekor akrilát színezővakolat

Kiegészítők: lábazati és egyéb profilok

Tűzvédelmi osztály*	
Edelputz Extra ásványi vékonyvakolattal	A2 – s1, d0
Siliconola szilikon színezővakolattal Silikatola szilikát színezővakolattal Strukturola Dekor akrilát színezővakolattal	A2 – s2, d0

*A további feltételeket lásd az A-97/2015 sz. NMÉ-ben.

Kiadás: 3
Szentendre, 2018.09.05.

2 / 2

